

仕様明細書

御中

印刷日：

見積日：

見積No：

シャシーカー	三菱	シャシ型式	2PG-FS75HZ	シャシフィックス(類別)	2XVB(W) (3004E)
タイヤサイズ(前)	265/70R19.5 140/138J	タイヤサイズ(後)	265/70R19.5 140/138J	ホイール材質	アルミ
最大積載量	11,200 kg	内法長	9,390 mm	全長	12,000 mm
車両総重量	24,975 kg	内法巾	2,275 mm	全巾	2,495 mm
床面地上高	1,265 mm	内法高	2,435 mm	全高	3,790 mm
本体製品	温度管理 クロスストパン 大型トラック			型 式	R-L V C VH G0 S3 09700
断熱構成	フロント ウルタン 100	サイド ウルタン 75	ルーフ ウルタン 100	ベース PF 100	リヤ ウルタン 75
外板仕様	アルミクリア 標準波付				
リヤ開口仕様	アップヘッダー				
積載シク	標準				
冷凍機	菱 重			型 式	TU100SCX-25-MA
スパンパー	有	エバポレーター	2エバ式	庫内設定温度	前：-20 後：+0
取付位置	アダ右庫内	駆動方式	サバエンジン		

品 名		数 量	単 位
フロント	フロントパネル アルミクリア板	1.0	式
	フロントボスインター 設計標準	1.0	式
ルーフ	ルーフパネル(1枚シート) アルミ	1.0	式
	ボウルーフ 設計標準	1.0	式
	ボウルーフ 追加 倍増	1.0	式
サイド	S/Dホルトバックストレートタイプ 133mm指定品	1.0	式
	サイドパネル アルミクリア板 標準波付	1.0	式
	サイドボスインター 設計標準	1.0	式
	サイドボスインター 対増 設計標準品	1.0	対
	サイド観音ドア 左No.1 位置・開口 変更	1.0	式
	RD、SD全開時干渉無きこと		
	サイド観音ドア 外板 SUS#400	1.0	式
	サイド観音ドア ヒンジ SUS#400 標準数量	1.0	式
	サイド観音ドア ロックロット SUS#400 標準数量	1.0	式
	サイド観音ドア ハンドルブラケット ナイスキー SUS#400	1.0	式
	サイド観音ドア ロックロット SUS400追加 ナイスキー-SUS400	1.0	式
	サイド観音ドア フレーム SUS#400	1.0	式
	サイド観音ドア 左No.2 位置指定 開口変更	1.0	式
	サイド観音ドア 外板 SUS#400	1.0	式
	サイド観音ドア ヒンジ SUS#400 標準数量	1.0	式
	サイド観音ドア ロックロット SUS#400 標準数量	1.0	式
	サイド観音ドア ハンドルブラケット ナイスキー SUS#400	1.0	式
	サイド観音ドア ロックロット SUS400追加 ナイスキー-SUS400	1.0	式
	サイド観音ドア フレーム SUS#400	1.0	式
リヤ	リヤヒサシ ヘッダー一体型	1.0	式
	R/Dホルトバック ストレートタイプ 150mm指定品	1.0	式

	品 名	数 量	単 位
	リヤフレーム SUS#400	1.0	式
	リヤヒサシ 取付	1.0	式
	ヘッダーは下げないこと		
	リヤ観音ドア 外板SUS#400	1.0	式
	リヤ観音ドア ヒンジ SUS#400 標準数量	1.0	式
	リヤ観音ドア ロックロット SUS#400 標準数量	1.0	式
	リヤ観音ドア ハンドルブラケット ナイスキー SUS#400	1.0	式
	リヤ観音ドア ロックロット SUS#400追加 ナイスキー-SUS#400	1.0	式
	リヤ観音ドア 開き順 右先開き	1.0	式
	リヤ観音ドア ヒンジ SUS#400 追加	1.0	式
フロア	アスルC/M 鉄 ハーフタイプ	1.0	式
	クロスメンバー アルミ 設計標準	1.0	式
	クロスメンバー アルミ 1.5倍ピッチ	1.0	式
	アスルクロスメンバー 鉄 通し型	1.0	式
	サブフロア アルミ白板	1.0	式
	ボートフロア (全面) クリーンボート h=43 G=15	1.0	式
	スベリドメはJレール横2列分は不要		
	床滑止テープ ボートフロア用	1.0	式
	スベリドメは左右Jレール間センターに2列ずつ(計4列)		
	床排水溝 溝埋材 Cr-SUS#400 リヤ	1.0	式
	ドレン50φ コック樹脂 高圧ホースF&R各1対(栓&振止鉄)	1.0	式
	ドレン振止 材質 SUS#400に変更	1.0	式
保 冷	断熱 ルーフ 結露防止シート 取付	1.0	式
トラック架装	架装仕様 標準	1.0	式
	サブフレーム アルミ 指定高	1.0	式
	チェーンリアランス考慮不要		
	スパーサー NF標準	1.0	式
	スタットボルト&対向BKT NF標準	1.0	式
	シャシオプション 側方衝突警報装置 取付有	1.0	式
艀 装 1	サイトバンパー (W/B) 丸3段 SUS 34φ	1.0	式
	サイトバンパー (ROH) 丸3段 SUS 34φ	1.0	式
	法規リヤバンパー アルミ縞板張 (ふそう用)	1.0	式
	キャブフェンダー泥除け 支給品取付	1.0	対
	フェンダー フロント H型Cr-SUS#400 上部Cr-SUS2B	1.0	式
	ボルトナットはSUS使用のこと		
	フェンダー リヤ H型Cr-SUS#400 上部Cr-SUS2B 2軸	1.0	式
	ボルトナットはSUS使用のこと		
	フェンダー泥除け フロント用 支給品取付	1.0	対
	フェンダー泥除け リヤ用 支給品取付	1.0	対
	大型後部反射器 購入品取付	1.0	式
	側部反射器 取付	1.0	式
艀 装 2	独立タレ(全巾)BKT SUS304 マットフラップ 支給品取付	1.0	セット
	独立タレゴム(全巾) 振止丸棒 SUS#400	1.0	セット

	品 名	数 量	単 位
	独立クゴム(全巾) 3分割	1.0	式
	工具箱吊下げステーSUS指定	1.0	式
	工具箱 中 FRP 底板付	2.0	個
	チェーン掛け 4本爪 鉄製	1.0	個
	車輪止め スプリング式	1.0	セット
	車輪止め スプリング式 BKT材質 SUS#400に変更	1.0	式
	スペアタイヤキャリア NF標準品	1.0	個
	後部ローラー格納庫 防水対策	1.0	式
	後部格納庫 標準 箱SUS2B 蓋#400	1.0	式
	前回同サイズ		
	リヤ マグシ アルミ縞板張り	1.0	式
	社名板 SUS#400 BKT SUS#400	1.0	枚
	社名板枠 SUS プレス	1.0	枚
	リヤナンバー枠 SUS プレス BKT SUS#400 LED	1.0	式
	リヤ当りゴム 中空台座取付 リヤクロスメンバー 中間縦	1.0	式
	リヤ当りゴム 中空 h=80 リヤクロスメンバー 中間縦	1.0	式
	リヤ当りゴム CC h=80 リヤクロスメンバー 両端横	1.0	式
	アシストグリップ 両サイド後端 SUS	1.0	式
	サイドドアステップ アルミ型材 W=300以下	1.0	式
	T9D1691同位置		
	サイドドアステップ アルミ型材 W=300以下	1.0	式
	T9D1691同位置		
	遮蔽板(泥除け)枚 Cr-SUS#400	5.0	枚
内 装	内張り フロント SUSプライ t=5.8	1.0	式
	内張り サイド SUSリブ付 裏	1.0	式
	内張り ルーフ カラーアルミ白板	1.0	式
	内張り リヤ SUSリブ付 表	1.0	式
	パレナーガイト サイド 合成木材 15×100	1.0	段
	パレナーガイト サイド 合成木材 15×200	1.0	段
	エバポレーター プロテクター 庫内用	1.0	式
	リヤエバ後ろ、エバ下に突出NG T9D1691同一		
	冷凍機 取付ボルト出し 庫内フロント用	1.0	式
	冷凍機 取付ボルト出し 庫内リヤ用 配管パン付	1.0	式
	リヤエバは標準位置より300mm前方に取付		
	リヤエバ 取付位置特殊 リヤ後面より600取付	1.0	式
	バルクハット (フロントエアリターン) リブ 縦50+横19	1.0	式
	ラッシングビーム格納用レール I型 アルミ	2.0	対
緊締装置	ラッシングレール (サイド) アルミ 直付	9.3	m/対
	ラッシングレール (サイド) アルミ 直付	9.3	m/対
	ラッシングベルト 重荷重 ガッチャ式 オールセフ製	2.0	本
	ラッシングビーム アルミ 角型 オールセフ製 テッキングビームX	2.0	本
	オールセフ製 カーゴステー	1.0	本
	ラッシングレール (サイドドア) 有り	1.0	式

見積No: _____

	品 名	数 量	単 位
電 装 品	トップ・マーカランプ フロント 長方形	3.0	対
	トップ・マーカ&ストップランプ リヤ 小糸製LED	1.0	対
	サイド・マーカランプ 砲弾型LED	5.0	対
	バランス良く取付		
	サイド・マーカランプ ロング・ステー	4.0	対
	S/D下部以外		
	マーカランプ キャブ内 メカ純正S/W(独立電源)	1.0	式
	ルームランプ キャブ内 Pランプ 付S/W+庫内S/W 階段式	1.0	個
	ルームライト コーナLEDライト 小糸製スラント型 全長取付	1.0	式
	ルームライト コーナLEDライト 小糸製 リヤ全幅取付	1.0	式
	テールランプ 埋込 小糸角型LED3連 後退灯付ノーマルターン	1.0	式
	路肩灯 キャブ内 独立スイッチ メカ純正スイッチ	1.0	個
	路肩灯 LED 東洋ライト WIZARD 左右両側取付	1.0	式
	サイドフラッシャーランプ シヤシメカ 取付品	1.0	式
	バックアップカメラ プロテクター 丸棒	1.0	式
	バックアップカメラ支給品 クラリオン ルームミラー型取付	1.0	式
	庫内非常用警報装置 キャブ内 プザー	1.0	式
	温度記録計配線出し(支給品) カバー無	2.0	本
	寒冷地仕様 下回り配線 保護	1.0	式
	エンターCM配線結線部ビニールテープ 多めに巻きつけ	1.0	式
中 仕 切	中仕切兼用 脱着式ソフト 折タミフロント格納NF標準品	1.0	式
	中仕切 取付装置 クリーンポート用冷氣機防止ゴム	1.0	セット
荷役装置	ジョロダ―用レール Cr-SUS 4列	1.0	式
	AJスケター本体 1.5トン×1200	1.0	セット
	床レール溝埋 Cr-SUS 4列	1.0	式
塗 装	シャシー塗装 ノンクロム 指定色	1.0	式
	ハブ塗装 シャシー色 3軸車用	1.0	式
そ の 他	フェンダー、遮蔽板、独外材質SUS304差額	1.0	式
	リヤドアストップ・ゴム ヒンジ上へ取付(一番上と下)	1.0	式
	ジョロダ―レール材質 SUS304指定	1.0	式
	ラッシングレールモノボルト止め	1.0	式
	排水溝深さ増し(フロント+リア)	1.0	式
	リアドア、サイドドア隙間ふさぎレストゴム	1.0	式
	各部ステンレスボルト+部材使用	1.0	式
	ユーザー指定泥除け(キルティング) 営業手配	1.0	式
	ルーフ断熱厚 75mm指定	1.0	式
	床断熱厚 90mm指定	1.0	式
	リアナイスキーシリンダーカバー(黒ゴム)取付	1.0	式
冷 凍 機	ドレンホースカバー アルミ(薄型エバ用)	1.0	セット